

WHITE SIBERIA MINI R / LIGHT



- 1.Электронный замок VCC-L
- 2.Провод датчика боковой подножки TA
- 3.Сигнал ручки газа SP
- 4.Контакт низкоскоростного режима 80% X1
- 5.Высокотоковый контакт тормоза EBS
- 6.Ручка газа отрицательный SP-
- 7.Ручка газа положительный SP+
- 8.Контакт заднего хода

- 1.Круиз-контроль CR
- 2.Контакт высокоскоростного режима 110% X2
- 3.Свободный
- 4.Свободный
- 5.Свободный
- 6.Свободный
- 7.Свободный
- 8.Свободный
- 9.Свободный
- 10.Свободный
- 11.Свободный
- 12.ЖК-дисплей
- 13.Контакт сигнализации ТВ (низкий уровень)
- 14.Сигнал вращения мотор колеса CFХН
- 15.Преобразователь напряжения X4 (Высокого и низкого напряжения)
- 16.Провод заземления GND

- 1.Датчик Холла SA (синий провод)
- 2.Датчик Холла SC (зелёный провод)
- 3.Датчик Холла SB (жёлтый провод)
- 4.Провод заземления GND
- 5.Свободный
- 6.Основной положительный +5V



Параметры

- 1.Рабочее напряжение 48/60в
- 2.Предел низкого напряжения $42/52.5 \pm 0.5$ в
- 3.Максимальный ток $25A \pm 1A$
- 4.Тип тормоза -Высокотоковый
- 5.Фазовый сдвиг - 120
- 6.Встроенная заглушка

Особенности

- 1.Встроенное программное обеспечение электрического тормоза
- 2.Есть возможность установки ограничения скорости
- 3.Однослойное константовое покрытие
- 4.Клеммная колодка с боковым креплением
- 5.Коэффициент ограничения скорости 80%